

# BETONAL PREFABGARAGES



## PRIJSLIJST MAXUS GARAGES 298 cm

TYPE	BUITENAFMETINGEN B x L x H	EENHEIDSPRIJS INCL. HÖRMANN POORT			#	E.H.PR	UW KEUZE
		1 stuk	2 stuks	Serie			
<b>298 cm Breedte</b>							
41KP	298 x 550 x 298 cm	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag			
42KP	298 x 600 x 298 cm	€ 7.310	€ 7.210	€ 6.955			
43KP	298 x 650 x 298 cm	€ 7.670	€ 7.560	€ 7.310			
44KP	298 x 700 x 298 cm	€ 8.370	€ 8.270	€ 8.020			
45KP	298 x 800 x 298 cm	€ 9.315	€ 9.210	€ 8.960			
46GP	298 x 250 x 298 cm	€ 5.660	Aanbouwdeel (zonder poort)				
47GP	298 x 300 x 298 cm	€ 5.840	Aanbouwdeel (zonder poort)				
48GP	298 x 350 x 298 cm	€ 6.015	Aanbouwdeel (zonder poort)				
<b>325 cm Breedte</b>							
51KP	325 x 550 x 298 cm	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag			
52KP	325 x 600 x 298 cm	€ 7.490	€ 7.385	€ 7.190			
53KP	325 x 650 x 298 cm	€ 7.960	€ 7.860	€ 7.665			
54KP	325 x 700 x 298 cm	€ 8.435	€ 8.330	€ 8.135			
55KP	325 x 800 x 298 cm	€ 10.255	€ 10.155	€ 9.905			
56GP	325 x 250 x 298 cm	€ 5.895	Aanbouwdeel (zonder poort)				
57GP	325 x 300 x 298 cm	€ 6.075	Aanbouwdeel (zonder poort)				
58GP	325 x 350 x 298 cm	€ 6.250	Aanbouwdeel (zonder poort)				
<b>348 cm Breedte</b>							
61SP	348 x 550 x 298 cm	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag			
62SP	348 x 600 x 298 cm	€ 10.555	€ 10.450	€ 10.200			
63SP	348 x 650 x 298 cm	€ 11.415	€ 11.040	€ 10.790			
64SP	348 x 700 x 298 cm	€ 11.555	€ 11.450	€ 11.200			
65SP	348 x 800 x 298 cm	€ 12.850	€ 12.750	€ 12.380			
66GP	348 x 250 x 298 cm	€ 8.020	Aanbouwdeel (zonder poort)				
67GP	348 x 300 x 298 cm	€ 8.195	Aanbouwdeel (zonder poort)				
68GP	348 x 350 x 298 cm	€ 8.370	Aanbouwdeel (zonder poort)				

KP standaard voorzien van Hörmann kantelpoort wit  
 SP standaard voorzien van Hörmann sectionaalpoort wit  
 GP aanbouwdeel is standaard zonder poort

Voor bijkomende info bezoek onze website [www.betonal.be](http://www.betonal.be) of bel **Erwin Andries 03 886 33 30** of **0475 94 15 92**.

# BETONAL

■ **BETONAL NV** - Koning Leopoldlaan 7 (A12) - 2870 Breendonk - T. 03 886 33 30 - info@betonal.be - www.betonal.be  
 BTW BE 0425.122.987 - RPR MECHELEN - REG.NR. 425122987/021101

■ **Bank Van Breda:** BE57 6455 0457 4635 BIC: JVBABE22 - **BNP Paribas Fortis:** BE77 2930 2043 6642 BIC: GEBABEBB  
**ING:** BE23 3630 4138 5391 BIC: BBRUBEBB - **KBC:** BE80 4031 0865 0177 BIC: KREDBEBB

MEEST FREQUENTE EXTRA VOORZIENINGEN TEGEN MEERPRIJS	#	E.H.PR	UW KEUZE
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 41KP t/m 45KP		€ 1.060	
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 51KP t/m 55KP		€ 1.290	
HÖRMANN motor met 1 afstandsbediening type Maxus, LED, wandbediening en extra verluchtingsstand inclusief		€ 715	
HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm (wit)		€ 605	
HÖRMANN sectionaaldeur 100x200 cm (wit)		€ 820	
Niet standaardkleur poort of deur (alle RAL-kleuren mogelijk) op aanvraag			
Kunststofvenster 100x80 cm (draai- en kippaam, dubbel glas, wit)		€ 595	
Kunststofvenster 170x40 cm (draadglas of gewoon glas, vast raam, wit)		€ 695	
Niet standaardkleur alle type ramen (alle RAL-kleuren mogelijk)		€ 360	
Niet standaardkleur sierpleister garages (alle RAL-kleuren mogelijk)		€ 460	
Elektrisch pakket INBOUW volledig kant en klaar afgewerkt (incl. LED armatuur)		€ 400	
Wandsparing voor dubbele garage: steeds in midden van de sparing betonfundering van 80x80x80 cm voorzien			
- voor type 41KP, 51KP, 61SP (ca. 400 cm/225 cm)		€ 540	
- voor type 42KP, 43KP, 44KP, 52KP, 53KP, 24KP, 54KP, 62SP, 63SP, 64SP (ca. 450 cm/225 cm)		€ 610	
- voor type 45KP, 55KP, 65SP (ca. 500 cm/225 cm)		€ 680	
Vrachtkosten voor de levering op uw locatie in			
Loskost op de werf + kilometerheffing / garage		€ 90	

Deze garages dienen altijd met een telescoopkraan (ten laste van klant) geplaatst te worden.

Leveringstermijn: in overleg (minimum 18 werkweken)

Alle prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en zijn excl. 6% of 21% BTW

Voor bijkomende info bezoek onze website [www.betonal.be](http://www.betonal.be) of bel **Erwin Andries 03 886 33 30** of **0475 94 15 92**.

# BETONAL

# TECHNISCHE BESCHRIJVING MAXUS GARAGES

**Wanden, vloer en dak:** naadloos gestort in gewapend beton met een minimale kwaliteitsklasse C45/47 conform NEN-EN 13978-1.

Seriematig versterkte wanddiktes van minimaal 8 cm met verstevigingsbalken (onder en boven) van 12 cm dikte en vloerdiktes van 9=>12cm!

Dak in kuipuitvoering met helling naar de achterzijde. De met de hand vlak afgestreeken vloerplaat heeft een helling naar voor zodat het poetswater, sneeuwwater kan weglopen.

**Ventilatie-roosters:** dubbele roosters in de achter- en zijwanden. Kunststof roosters vandalisme en UV-bestendig. Blinde sleufverluchting boven de sectionaal poort voor optimale luchtcirculatie.

**Binnenwandafwerking:** afwasbare gemineraliseerde kunsthars dispersie in een lichte kleur (zwart-wit gespikkeld). Garages standaard voorzien van een zwarte plint en van een portierbeschermstrip aan de linker lange zijwand.

**Buitenwandafwerking:** waterafstotende, met glasvezel versterkte hoogwaardige en kleurvaste bepleistering met structuur van STO (verwerkt in het pleisterwerk). Tussen het beton en de sierpleister is een waterdichte glasvlieslaag standaard voorzien. Bepleistering 100% UV-bestendig en waterdicht. Er is keuze uit 1 basiskleur grijs en 9 voorkeurkleuren. Eventueel zijn alle RAL kleuren mogelijk. Bij in serie geplaatste garages zijn de blinde tussenwanden niet afgewerkt.

**Dakbedekking:** volledig bedekte bitumen en met glasvezel versterkte UV-bestendige dakbedekking (vliegvuurbestendig conform DIN 7102).

Levensduur minimaal 20 jaar. Het dak heeft rondom een dakopstand. Bij in serie geplaatste garages worden de tegen elkaar staande dakopstanden ter plaatse gedicht met vast-gevozen roestvrije metalen afdekkappen. Mits een kleine aanpassing zijn onze garages geschikt voor groendaken.

**Hemelwaterafvoer:** via kunststof regenpijp gemonteerd binnen of buiten tegen de achterwand of zijwand (naar eigen keuze). Afwatering kan t.e.m.

3 garages aan de binnenzijde doorgesloten worden voor één aansluiting riolering. Aansluiting riolering exclusief. Dakafvoer voorzien van bladvanger

**Garagepoort:** bij Betonol is gekozen voor een maximale inrijbreedte. Deze is afhankelijk van de breedte van de garage. Garages standaard voorzien van een witte geheel verzinkte, buitendraaiende, met kunststof gecoate ventilerende HÖRMANN kantelpoort, voorzien van profielcilinderslot (2 sleutels standaard meegeleverd). Sommige types zijn standaard voorzien met sectionale poort (zie prijslijst). Voldoet aan de veiligheidsnorm EN13241-1. De poorten worden gemonteerd achter de dagkant om waterdichtheid te garanderen.

**Elektriciteit:** op vraag van de klant is de loze leiding voor 'INBOUW' elektriciteit of elektrisch pakket INBOUW mogelijk tegen meerprijs.

**Garantie:** de garantie op de constructie, dakbedekking en de uitvoering van betonnen garages is **10 jaar**.

Dit is de standaardafwerking van onze garage, voor eventuele andere mogelijkheden en supplementen verwijzen wij naar [www.betonol.be](http://www.betonol.be) en eventueel naar de reeds opgenomen extra voorzieningen in bijlage.

## PLAATSING

Sommige modellen kunnen met plaatsingswagen geplaatst worden, andere moeten worden geleverd met trekker-oplegger-dieplader en dienen geplaatst te worden met telescoopkraan, ten laste van de klant. (zie prijslijst)

Levering en montage in de prijs begrepen.

Voor de garages die met de plaatsingswagen kunnen geplaatst worden, moet de locatie bereik- en berijdbaar zijn voor zware vrachtwagens en dit met een minimum vrije en verharde ruimte van 10 meter voor de garagepoort.

Voor de garages die niet met de plaatsingswagen kunnen geplaatst worden, moet de locatie bereik- en berijdbaar zijn voor zware vrachtwagens. Voor de opstelling van de telescoopkraan en vrachtwagens, moet de nodige ruimte worden voorzien (kosten van de telescoopkraan zijn voor rekening van de opdrachtgever)

De plaatsing gebeurt op de door de opdrachtgever gegoten funderingsbalken, dit volgens aangeleverd funderingsplan. In samenspraak kan eventueel geopteerd worden voor een gewapende betonplaat.

**De garages blijven achteraf steeds verplaatsbaar.**

Voor bijkomende info bezoek onze website [www.betonol.be](http://www.betonol.be) of bel **Erwin Andries 03 886 33 30** of **0475 94 15 92**.

# BETONOL



# SUPPLEMENTEN

## EXTRA VOORZIENINGEN MAXUS GARAGES

Omschrijving	E.H. PR
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 11KP t/m 15KP	€ 930
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 21KP t/m 25KP	€ 1.175
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 41KP t/m 45KP	€ 1.060
HÖRMANN sektionaalpoort LPU42 M-profiel Woodgrain (wit) voor type 51KP t/m 55KP	€ 1.290
Extra garagepoort in de achterwand incl. sparing	op aanvraag
HÖRMANN motor met 1 afstandsbediening type Maxus, LED, wandbediening en extra verluchtingsstand inclusief	€ 715
HÖRMANN codeklavier buitenzijde	€ 145
HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm (wit)	€ 605
HÖRMANN basic verzinkte deur 100x200 cm + venster (wit)	€ 705
HÖRMANN sectionaaldeur 100x200 cm (wit) in zij- of achterwand. Afwerking ongeveer idem sectionaalpoort	€ 820
Deuropening 100x200 cm	€ 310
Niet standaardkleur poort of deur (alle RAL-kleuren mogelijk)	op aanvraag
Kunststofvenster 100x80 cm (draai- en kippaam, dubbel glas, wit)	€ 595
Kunststofvenster 170x40 cm (draadglas of gewoon glas, vast raam, wit)	€ 695
Vensteropening 100x80 cm	€ 245
Niet standaardkleur alle type ramen (alle RAL-kleuren mogelijk)	€ 360
Niet standaardkleur sierpleister garages (alle RAL-kleuren mogelijk)	€ 460
Elektrisch pakket INBOUW volledig kant en klaar afgewerkt (incl. LED armatuur)	€ 400
Wachtleiding voor elektriciteit INBOUW	€ 120
Wandsparing voor dubbele garage: steeds in midden van de sparing betonfundering van 80x80x80 cm voorzien	
- voor type 11KP, 21KP, 31SP (ca. 400 cm/212 cm)	€ 500
- voor type 12KP, 13KP, 14KP, 22KP, 23KP, 24KP, 32SP, 33SP, 34SP (ca. 450 cm/212 cm)	€ 575
- voor type 15KP, 25KP, 35SP (ca. 500 cm/212 cm)	€ 645
- voor type 41KP, 51KP, 61SP (ca. 400 cm/225 cm)	€ 540
- voor type 42KP, 43KP, 44KP, 52KP, 53KP, 24KP, 54KP, 62SP, 63SP, 64SP (ca. 450 cm/225 cm)	€ 610
- voor type 45KP, 55KP, 65SP (ca. 500 cm/225 cm)	€ 680
LOTUSAN coating (vuil- en waterafstotende coating van STO)	op aanvraag
Wortelvaste dakbedekking max. Overlast <250 kg/m <sup>2</sup> )	€ 12/m <sup>2</sup>
Steenstrips geplaatst en afgewerkt per m <sup>2</sup> te bewerken (keuze uit 6 kleuren)	€ 155/m <sup>2</sup>
Houtafwerking aan de buitenzijde	op aanvraag
LED-verlichting boven poort met bewegingsmelder of schemerschakelaar	op aanvraag
Stormshield geplaatst	€ 50/lm
Vloercotaing grijs - geen garantie	€ 750

### Fundering Maxus garages

- De fundering voor de Maxugarages kunt u zelf met behulp van onze specificatie vervaardigen.
- Funderingsbalk aan de 2 korte zijden van de garage
- Lengte: breedte garage +2 cm
- Breedte: 35 cm
- Diepte: tot op de vorstvrije vaste onaangeroerde grond
- Voorkant voorste balk = voorkant garage -17 cm
- Achterkant achterste balk = achterkant garage -30 cm
- Bij een zijwandsparing moet in het midden van de sparing een betonpoer van min. 80x80x80 cm voorzien worden.
- De fundering voor de Maxugarages is steeds uit te voeren volgens ons funderingsplan.

Alle prijzen gelden onder voorbehoud van wijzigingen en zijn excl. 6% of 21% BTW

Voor bijkomende info bezoek onze website [www.betonal.be](http://www.betonal.be) of bel **Erwin Andries 03 886 33 30** of **0475 94 15 92**.

# BETONAL



- Plaatsing poort achter betonretour betekent garantie voor een waterdichte aansluiting van de poort.
- Kwaliteitspoorten en deuren van Hörmann.



- Kwaliteitspoortaanrijvingen van Hörmann incl. wandbediening, extra ventilatiestand en LED verlichting aan plafond.



- Ventilatieopening boven sectionale poort om luchtcirculatie te creëren.



- Bitumen dakbedekking (geen coating)
- Gekoppelde garages worden ter plaatse gedicht met vastgevoerd roestvrij metaal afdekplaat.




- Elegante inbouw elektriciteit.




**10 JAAR GARANTIE\***


- Versterkte afwaterende vloerplaat.



- Voldoende dubbele ventilatiegaten zorgen voor een droge garage.



- Versterkte muren en verstevigingsbalken van 12 cm voor een uiterst stabiele constructie.



- Waterdichte glasvlieslaag tussen wand en sierpleister.
- Rechte strakke afwerking van de muren in sierpleister van STO

**BETONAL**  
ALS KWALITEIT BELANGRIJK IS!

\*Zie voorwaarden bij technische beschrijving.